



- ◀ sedile in polipropilene con barre di rinforzo in metallo.
- ◀ meccanismo syncro con blocco in 5 posizioni, con regolatore dell'intensità.
- ◀ movimento traslatore per regolare la distanza del sedile dallo schienale.
- ◀ imbottitura sedile in resina poliuretanicica spessore 40 mm. densità 40 Kg. Mc.
- ◀ rivestimento sedile in tessuto jacquard ignifugo M1 Trevira CS 100% poliestere.
- ◀ schienale in polipropilene con rete integrata di colore nero.
- ◀ supporto lombare 350x110 in PU con regolazione dell'altezza.
- ◀ braccioli in PU regolabili in altezza, profondità.
- ◀ regolazione dell'altezza con alzo a gas, escursione 120 mm.
- ◀ base a 5 razze in alluminio lucido ø 700 mm. oppure in nylon nero ø 680 mm.
- ◀ ruote doppie, piroettanti con perno di rotazione in acciaio ø 11 mm.
- ◀ conforme alla norma EN 1335-1/00; UNI EN 1334-2-3/09 tip. B e D.Lgs 81/2008.

- ◀ **Art. WR 359 NLR** con braccioli regolabili in altezza e profondità.
- ◀ **Art. WR 359 NLRT** con braccioli regolabili in altezza e profondità, con traslatore del sedile.
- ◀ **Art. WR 359 ALR** con braccioli regolabili in altezza e profondità, base in alluminio lucido.
- ◀ **Art. WR 359 ALRT** con braccioli regolabili in altezza e profondità, con traslatore del sedile, base in alluminio lucido.



#### Dimensioni

- ◀ sedile cm. 50xP/46
- ◀ schienale cm. 45xH/65
- ◀ altezza seduta cm. 46 - 58
- ◀ ingombro max in altezza cm. 118
- ◀ ingombro base ø cm. 68 - 70
- ◀ ingombro filo esterno braccioli cm. 65

#### colori tessuto sedile



K BLU



K ROSSO



K NERO



K GRIGIO



K VERDE



K ARANCIO